

Fokussierte Energie.

.....
Elektro-Rollstühle von DIETZ Power.



DICK VAN DE BEEK / MAXIMILIAN RAAB

#Founder und CEO von DIETZ Power



Masterpiece of Empathy.

Auf Basis einer perfekt aufeinander abgestimmten Baureihe mit qualitativen Einzelkomponenten fertigt die Elektro-Rollstuhl-Manufaktur DIETZ Power hochfunktionale, auf länderspezifische Vorgaben abgestimmte Elektro-Rollstühle und maßgefertigte Sonderbauten für Individualversorgungen.

Die individuelle Maßanfertigung von Bauteilen garantiert die perfekte Anpassbarkeit des Rollstuhls an wirklich jede körperliche sowie räumliche Anforderung, sollte dies nicht bereits möglich sein mit den vorhandenen Konfigurations- und Einstellvarianten.

Jeder von DIETZ Power gefertigte Rollstuhl ist ein zweifelsfreies Zeugnis der handwerklichen Perfektion erfahrener Ingenieure und Techniker.

DIETZ Power B.V.

SANGO advanced mit Sitzsystem SEGO comfort	06
SANGO advanced lift mit Sitzsystem SEGO comfort.....	10
SANGO slimline MWD mit Sitzsystem SEGO comfort/junior	14
SANGO slimline MWD lift mit Sitzsystem SEGO comfort.....	19
SANGO xx-large FWD mit Sitzsystem SEGO xx-large	22
MINKO RWD mit Sitzsystem SEGO basic	27

Perfekte Balance von Funktionalität, Komfort und Design.

Fokussierte Energie und das wertvolle Know-how langjähriger Erfahrung sind die Attribute, mit denen sich das Team von DIETZ POWER dafür einsetzt, die Lebensqualität bewegungseingeschränkter Menschen zu optimieren.

Praxisorientierte Funktionalität, ein hoher Bedienkomfort und herausragende Fahreigenschaften tragen ebenso wie die mögliche Ausrichtung aller Details dazu bei, die Versorgung zu perfektionieren.

Für eine Individualversorgung ist das **SEGO comfort** Sitzsystem in Kombination mit dem **SANGO advanced** Powerbase die erste Wahl. Die Elektro-Rollstühle **SANGO xx-large** und **SANGO slimline** gewährleisten hocheffektive Spezialversorgungen. Eine wirtschaftlich vorteilhafte Pauschalversorgung bietet die Kombination **MINKO Powerbase** mit dem **Sitzsystem SEGO basic**.

Drei Antriebsarten bieten maximale Flexibilität.

Der **SANGO FWD** kombiniert ein kompaktes Chassis für enges Manövrieren im Innenbereich mit großen Antriebsrädern für die Überwindung auch sperrigerer Hindernisse im Freien.

Der **SANGO RWD** bietet besondere Vorteile bei Fahrten im Freien und auf unterschiedlichem Terrain. Sein Lenkverhalten ist auch bei hohen Geschwindigkeiten extrem stabil. Für noch mehr Fahrkomfort können die Vordergabeln zusätzlich mit einer Federung versehen werden.

Der **SANGO MWD** bietet dem Nutzer eine einzigartig intuitive Bedienung und eignet sich damit sehr gut für den Einsatz von Sondersteuerungen. Er kombiniert Komfort und eine starke Antriebskraft für den Außenbereich mit einem kompakten Fahrgestell für enge Kurvenfahrten in Innenräumen.

SANGO advanced RWD - FWD - MWD
Sitzsystem SEGO comfort

sango
advanced

SANGO advanced RWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0188



Crash-getestet nach ISO 7176-19, zugelassen für den Personentransport in einem Fahrzeug.

SANGO advanced. Der ergonomische Assistent für perfekten Alltagskomfort.

Mit seinen umfangreichen Einstellmöglichkeiten gewährleistet der SANGO advanced ein ergonomisches Sitzen und Positionieren für eine dauerhaft komfortable Versorgung

Je nach Einsatzzweck, Umgebung und individueller Anforderung bietet ein leistungsstarker Antrieb – wählbar als Hinterrad- (RWD), Mittelrad- (MWD) oder Vorderradantrieb (FWD) – den optimalen Fahrkomfort.

Bereits in der Grundausstattung ist die Powerbase für den idealen Anwenderkomfort perfekt gefedert. Bei speziellen Anforderungen können bei den RWD- und FWD-Antrieben die Lenkradgabeln mit einer zusätzlichen Federung ausgestattet werden.

Dank der geringen Sitzhöhe von 39 Zentimetern – auch mit elektrischer Verstellung – ist der SANGO advanced optimal auf die Verwendung im Auto und für das ungehinderte Unterfahren von Arbeitsflächen oder Tischen abgestimmt.



SANGO advanced FWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0190

SEGO comfort Sitzsystem. Premium-Technik mit Komfort.

Eine der wesentlichen Herausforderungen bei der Auswahl der passenden Rollstuhl-Versorgung ist das ergonomische Sitzen und Positionieren. Das Sitzsystem SEGO comfort verfügt über einen sehr weiten Bereich, in dem feine Ein- und Verstellungen für die detaillierte Anpassung vorgenommen werden können. Biomechanisch mitlaufende Armlehnen geben dem Patienten immer an der richtigen Stelle Unterstützung – unabhängig von der jeweils eingenommenen Sitzhaltung

Mit einer Vielzahl von Sitz- und Rückenpolstervarianten kann den verschiedensten Krankheitsbildern entgegengewirkt werden.



SANGO advanced MWD
HMV-Nr.: 18.50.04.0189

SANGO advanced

Sitzsystem SEGO comfort



Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)
- 12,5 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

60 Ah Gel, 78 Ah Gel

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- RWD/FWD: 8", 9" und 10"
- MWD: 7" und 8"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren (90 A)
- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickaushführungen

Sitzsystem

SEGO comfort: in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 54 cm, H ab 39 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 54 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 160 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System











Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, 45° und 52°
- Abschwenkb. Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° bis 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Vorderradantrieb Gesamtlänge mit zentraler Beinstütze (A) 94 cm / (B) 108 cm mit abschwenkb. Beinstützen (A) 93 cm / (B) 110 cm Radstand (C) 57 cm</p>
	<p>Mittelradantrieb 14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 93 cm; (B) 118 cm / mit abschwenkb. Beinstützen (A) 93 cm; (B) 116 cm 12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 90 cm; (B) 118 cm / mit abschwenkb. Beinstützen (A) 90 cm; (B) 116 cm Radstand (C) 73 cm</p>		
	<p>Sitzhöhe ohne Sitzkissen mit 14" Antriebsrädern: 39 (MWD: 41) /42/44/46/48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 62,5 cm 12" Antriebsräder: 60 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 50 / 57 cm Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 56 cm Sitzbreite maximal: 77 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze mit 14" Antriebsrädern: min. 110 cm / max. abhängig von Ausrüstung mit 12" Antriebsrädern: min. 108 cm / max. abhängig von Ausrüstung</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 42 bis 54 cm</p>		<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>



SANCO advanced MWD/ Lift

SANGO advanced / lift
Sitzsystem SEGO comfort



Beispiel-Abbildung
(Sondersteuerungen optional)

SANGO advanced RWD / Lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1115

SANGO advanced FWD / lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1117

SANGO advanced MWD / lift
HMV-Nr.: 18.99.06.1116

SANGO advanced / lift

Sitzsystem SEGO comfort



Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)
- 12,5 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah Gel, 78 Ah Gel

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- RWD/FWD: 8", 9" und 10" MWD: 7" und 8"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickaushaltungen
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort in allen Dimensionen

stufenlos anpassbar

- Sitzlift bis 30 cm
- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 54, H ab 39 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (42 bis 54 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 160 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System











Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, 45° und 52°
- Abschw. Beinstützen winkelverstellbar 93° – 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 90°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Vorderradantrieb Gesamtlänge mit zentraler Beinstütze (A) 94 cm / (B) 108 cm mit abschw. Beinstützen (A) 93 cm / (B) 110 cm Radstand (C) 57 cm</p>
	<p>Mittelradantrieb 14" Antriebsräder, 8" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 93 cm; (B) 118 cm / mit abschw. Beinstützen (A) 93 cm; (B) 116 cm 12" Antriebsräder, 7" Lenk- und Stützräder: mit zentr. Beinstütze (A) 90 cm; (B) 118 cm / mit abschw. Beinstützen (A) 90 cm; (B) 116 cm Radstand (C) 73 cm</p>		
	<p>Sitzhöhe ohne Sitzkissen mit 14" Antriebsrädern: 39 (MWD: 41) /42/44/46/48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsrädern: 62,5 cm 12" Antriebsrädern: 60 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen Rückenpolster Höhe: 50 / 57 cm Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 56 cm Sitzbreite maximal: 77 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze mit 14" Antriebsrädern: min. 110 cm / max. abhängig von Ausrüstung mit 12" Antriebsrädern: min. 108 cm / max. abhängig von Ausrüstung</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm</p>
	<p>Sitztiefe einstellbar: 42 bis 54 cm</p>		<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>

SANGO slimline RWD - MWD
Sitzsystem SEGO comfort



Abbildung:
SANGO slimline MWD
Sitzsystem: SEGO comfort
HMV-Nr.: beantragt

SANGO slimline RWD

SANGO slimline FWD

SANGO slimline MWD

Crash-getestet nach ISO 7176-19, zugelassen für den Personentransport in einem Fahrzeug.

SANGO slimline. **Der schlanke Begleiter für besondere Anforderungen.**

Wie alle Modelle aus der modularen Baureihe SANGO ist der SANGO slimline bedarfsgerecht konfigurierbar und optimal anpassbar. Dank der kompakten Konstruktion lassen sich mit ihm nicht nur sehr schmale Passagen problemlos bewältigen. In Kombination mit dem Sitzsystem SEGO junior eignet er sich auch sehr gut für die pädiatrische Versorgung.

Ein deutlicher Pluspunkt gegenüber vergleichbaren Modellen auf dem Markt: Trotz der wendigen Größe bringt der SANGO slimline eine kraftvolle 60 Ah-Batterie mit – für eine starke, nachhaltige Fahrleistung.



SANGO slimline MWD



SANGO slimline junior MWD

SANGO slimline RWD - MWD
Sitzsystem SEGO junior

SANGO
slimline



Abbildung:
SANGO slimline MWD
Sitzsystem: SEGO junior
HMV-Nr.: beantragt

SANGO slimline RWD

SANGO slimline MWD

Crash-getestet nach ISO 7176-19, zugelassen für den Personentransport in einem Fahrzeug.

SANGO slimline / SEGO junior

Speziell für junge oder schlanke Anwender mit einem Körpergewicht bis 75 Kilogramm ist der SANGO slimline mit dem Sitzsystem SEGO junior die ideale Wahl. Sehr schmale Sitzflächen und Rückenlehnen sowie verschiedene Sitzhalterungen erlauben in der Kombination mit dem slimline- Fahrgestell sehr geringe Sitzbreiten. So haben auch schlanke und leichte Nutzer immer einen perfekten, komfortablen Halt.



Abb. Sitzkantelung

Der Rollstuhl, der mitwächst:

Die Vielzahl an elektrischen Verstellmöglichkeiten erlaubt jederzeit die Anpassung des Elektro-Rollstuhls an die Körpergröße oder andere körperliche Veränderungen des Nutzers.



Abb. Sitzkantelung und Lift

SANGO slimline RWD - MWD

Sitzsystem SEGO comfort / SEGO junior



Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah AGM SuperCycle kompakt

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenk- und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 7" und 8"
- Zentrales Stützrad für optimale Manövrierfähigkeit
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren (90 A)
- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), Joystick LED
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 50 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 50 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

SEGO Junior in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 32 / 37 cm, T 30 / 34 / 40 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (B 32 / 37 cm, T 30 / 35 / 40 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen PU, abnehmbar

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System (**nicht** mit SEGO junior)









Elektrische Optionen

- Sitzlift, bis 30 cm
- Rücken, bis 30°
- Kantelung, bis 45°
- Abschwenkb. Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° bis 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb</p> <p>Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Mittelradantrieb</p> <p>14" Antriebs-, 8" Lenk-/Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 94 cm / (B) 107 cm</p> <p>12" Antriebs-, 7" Lenk- /Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 92 cm / (B) 105 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen)</p> <p>14" Antriebsräder: 41 bis 50 cm</p>		<p>Gesamtbreite</p> <p>Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder</p> <p>14" Antriebsräder: 52 cm 12" Antriebsräder: 50 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen</p> <p>SEGO comfort Höhe: 50 / 57 cm SEGO junior Höhe: 30 / 35 / 40 cm</p> <p>Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		
	<p>Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)</p> <p>SEGO comfort 14" Antriebsräder: min. 104 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 101 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p> <p>SEGO junior 14" Antriebsräder: min. 95 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 93 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p>		
	<p>Sitztiefe (einstellbar)</p> <p>SEGO comfort 40 bis 56 cm</p> <p>SEGO junior 30 bis 40 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz</p> <p>SEGO comfort SB min: 60 cm / SB max: 68 cm</p> <p>SEGO junior SB min: 54 cm / SB max: 54 cm</p>
	<p>Rückenlehnenpolster</p> <p>Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>		<p>Sitzbreite</p> <p>SEGO comfort Sitzkissenbreite: 42 bis 50 cm</p> <p>SEGO junior Sitzkissenbreite: 32 bis 37 cm</p>

SANGO slimline RWD - MWD / lift

Sitzsystem SEGO comfort / SEGO junior



Fahrgestell

Farben

- Blau matt
- Gold matt
- Cherryrot

Geschwindigkeit / Motoren

- 6 km/h (4-Pol Motoren)
- 10 km/h (4-Pol Motoren)

Batteriekapazität

- 60 Ah AGM SuperCycle kompakt

Ladegeräte

- 8 A / 12 A

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenk- und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 7" und 8"
- Zentrales Stützrad für optimale Manövrierfähigkeit
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerungen

- VR-2 bis 2 Aktuatoren (90 A)
- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), Joystick LED
- Traktionskontrolle durch GYRO

Sitzsystem

SEGO comfort in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 42 bis 50 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (von 42 bis 50 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen biomechanisch und abschwenkbar

SEGO Junior in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Individuell anpassbare Sitzausführungen (B 32 / 37 cm, T 30 / 34 / 40 cm, H ab 41 cm)
- Individuell anpassbare Rückenausführungen (B 32 / 37 cm, T 30 / 35 / 40 cm), Winkel manuell oder durch Gasdruckfeder anpassbar
- Armlehnen PU, abnehmbar

■ Sitzlift bis 30 cm

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19
- Freigegeben für Dahl-Docking-System (**nicht** mit SEGO junior)










Elektrische Optionen

- Sitzlift, bis 30 cm
- Rücken, bis 30°
- Kantelung, bis 45°
- Abschwenkb. Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 85° bis 150°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Elektrischer Rücken bis 45°
- Biomechan. Rücken bis 163°
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb Gesamtlänge (A) 83 cm Gesamtlänge (B) 98 cm Radstand (C) 45 cm</p>		<p>Mittelradantrieb 14" Antriebs-, 8" Lenk-/Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 94 cm / (B) 107 cm 12" Antriebs-, 7" Lenk- /Stützräder, mit abschwenkbaren Beinstützen (A) 92 cm / (B) 105 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 14" Antriebsräder: 41 bis 50 cm</p>		<p>Gesamtbreite Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder 14" Antriebsräder: 52 cm 12" Antriebsräder: 50 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen</p> <p>SEGO comfort Höhe: 50 / 57 cm SEGO junior Höhe: 30 / 35 / 40 cm Rückenpolster Montage: +/-2,5 cm</p>		
	<p>Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)</p> <p>SEGO comfort 14" Antriebsräder: min. 104 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 101 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p> <p>SEGO junior 14" Antriebsräder: min. 95 cm, max. abhängig von Ausrüstung 12" Antriebsräder: min. 93 cm, max. abhängig von Ausrüstung</p>		
	<p>Sitztiefe (einstellbar)</p> <p>SEGO comfort 40 bis 56 cm</p> <p>SEGO junior 30 bis 40 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz</p> <p>SEGO comfort SB min: 60 cm / SB max: 68 cm</p> <p>SEGO junior SB min: 54 cm / SB max: 54 cm</p>
	<p>Rückenlehnenpolster</p> <p>Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>		<p>Sitzbreite</p> <p>SEGO comfort Sitzkissenbreite: 42 bis 50 cm</p> <p>SEGO junior Sitzkissenbreite: 32 bis 37 cm</p>

SANGO xx-large FWD
Sitzsystem SEGO xx-large

SANGO
xx-large

bis 250 kg



SANGO xx-large.
**Die zuverlässige Alltagshilfe für Menschen mit
Übergröße und/oder -gewicht (bis 250 kg).**

Für die ergonomische Versorgung mit speziellen heavy-duty-Merkmalen ausgestattet, erfüllt der SANGO xx-large sämtliche Anforderungen an eine zuverlässige XXL-Versorgung

Der Konstruktion liegt die Ableitung des umfassenden Know-hows zu den spezifischen Anforderungen von Adipositaspatienten im Alltag zugrunde. Der SANGO xx-large überzeugt durch eine äußerst robuste Bauweise in Kombination mit leistungsstarken Fahreigenschaften und gleichzeitig optimaler Wendigkeit – sowohl im Innenbereich als auch im Freien.

Klare Alleinstellungsmerkmale des SANGO xx-large sind die elektrischen Optionen wie Rückenlehnenwinkel, Sitzkante- lung, Lift oder Katapultsitz. Sie bieten Nutzern mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm eine ganz neue Mobilität.

Praxisbewährt ist das Modell mit Frontantrieb (FWD) ausgestattet, um dem in der Regel weit vorne liegenden Schwerpunkt auszugleichen.



SANGO xx-large FWD

Sitzsystem SEGO xx-large



Fahrgestell

Farbe

- Blau matt

Geschwindigkeit / Motor

- 6 km/h (4-Pol heavy duty Motoren)

Batteriekapazität

- 78 Ah Gel, 100 Ah Gel

Ladegerät

- 12 A

Beinstützen

- Beinstützen HD-Ausführung, wegschwenk- und winkelbar, zentrale Beinstütze

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 14" HD
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Lenkräder

- 9" HD
- Pannengeschützt oder PU
- Grau oder schwarz (non-marking)

Steuerung

- R-Net bis 6 Aktuatoren (120 A), alle Joystickaushaltungen

Sitzsystem

SEGO xx-large: in allen Dimensionen stufenlos anpassbar

- Sitzhöhe ab 45 cm, spezielle Adipositaskissen von 60 bis 64 cm, alle Sondermaße möglich
- Individuell anpassbare Rückenausführungen für Schwerlastpatienten von 60 bis 64 cm, alle Sondermaße möglich
- Armlehnen abnehmbar mit Schnellverschluss, individuelle Polster und Beckenführung

Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 250 kg









Elektrische Optionen

- Rücken, bis 30°
- Kantelung, bis 25°
- Sitzlift bis 25 cm für 200/250 kg
- Abschwengbare Beinstützen winkelverstellbar 93° bis 163°
- Zentrale Beinstützen winkelverstellbar 90° bis 152°, zusätzlich mit elektrischer Längenverstellung
- LED-Lichtanlage

Beispiele Sonderbau

- Elektrischer Katapultsitz
- Individuelle Sitz- und Fahrwerksanpassungen
- Umfangreiche Sondersteuerungen möglich

Abmessungen

	<p>Vorderradantrieb (Gesamtlänge) mit zentraler Beinstütze (A) 90 cm / (B) 108 cm mit abschwenkb. Beinstützen (A) 90 cm / (B) 105 cm Radstand (C) 57 cm</p>		<p>Gesamtbreite 73,5 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 14" Antriebsräder: 44 / 46 / 48 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz an den einstellbaren Armlehnen außen Sitzbreite minimal: 70 cm Sitzbreite maximal: 80 cm</p>
	<p>Rückenhöhe ohne Kopfstütze und Sitzkissen 59,5 / 64 / 68,5 cm</p>		<p>Sitzbreite Sitzkissenbreite: 60 / 64 cm Effektive Sitzbreite einstellbar über Armlehnen und Beckenführung: 55 – 72 cm</p>
	<p>Gesamthöhe ohne Kopfstütze min. 105,5 / max. 109,5 cm</p>		<p>Sitztiefe einstellbar: 39 – 56 cm</p>
	<p>Rückenlehnenpolster Konturtiefen: Standardkontur: 6,5 cm Tiefkontur: 11,5 cm Extratiefkontur: 14,5 cm</p>		



MINKO

MINKO RWD

Sitzsystem SEGO basic

MINKO

MINKO.

Produziert nach strikten Qualitätsanforderungen erfüllt der MINKO alle Wünsche, die an eine Standardversorgung hinsichtlich Ergonomie, Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit gestellt werden. Seine Charakteristika: niedrige Sitzhöhe, weiter Verstellbereich des Sitzes, starker Antrieb, große pannengeschützte Bereifung und beste Manövrierfähigkeit mit gefedertem Chassis.

MINKO Komfortpaket.



Optional mit elektrischem Rückenwinkel



Optional mit elektrischer Sitzkantelung und Kopfstütze



MINKO RWD

Sitzsystem SEGO basic

Fahrgestell

Farbe

- Anthrazit

Geschwindigkeit / Motor:

- 6 km/h (2-Pol Motoren)
2 x 350 W

Batteriekapazität:

- 45 Ah AGM, 50 Ah AGM,
60 Ah Gel

Ladegerät:

- 6 A / 8 A Anthrazit

Beinstützen

- Beinstützen wegschwenkbar und winkelbar, Fußplatten oder Fußbrett, verschiedene Kniewinkel

Räder / Bereifungen

Antriebsräder

- 12" und 14"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau

Lenkräder

- 8", 9" und 10"
- Pannengeschützt oder PU
- Grau

Steuerungen

- VR-2 70A mit Lichtmodul

Sitzsystem

SEGO basic: Verschiedene Sitzbreiten / -höhen und -tiefen einstellbar

- Sitzhöhe ab 42,5 cm, Sitzbreiten von 36 bis 56 cm, manuelle Kantelung -7° bis 14°
- Anpassrücken, klappbar, winkelverstellbar (-10° / 0° / 10° / 20°)
- Armlehnen abnehmbar, in Breite und Höhe einstellbar










Technische Spezifikationen

- Max. Zuladung: 136 kg
- Crash-zertifizierte Transportösen nach ISO 7176-19
- Crash-tested nach ISO 7176-19

Elektrische Optionen

- LED-Lichtanlage
- Rückenwinkel bis 30°
- Sitzkantelung bis 25°

Abmessungen

	<p>Hinterradantrieb</p> <p>Gesamtlänge mit Beinstützen (A) 106 cm</p> <p>Radstand (C) 41,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite</p> <p>Fahrgestell</p> <p>Außenkanten Antriebsräder</p> <p>14" Antriebsräder: 61 cm</p>
	<p>Sitzhöhe (ohne Sitzkissen)</p> <p>14" Antriebsräder: 42,5 / 45 / 47,5 cm</p>		<p>Gesamtbreite Sitz</p> <p>an den einstellbaren Armlehnen außen</p> <p>Sitzbreite minimal: 50 cm</p> <p>Sitzbreite maximal: 70 cm</p>
	<p>Rückenhöhe</p> <p>ohne Kopfstütze und Sitzkissen</p> <p>Rückenpolster Höhe: 44,5 cm</p> <p>Rückenrahmen Höhe: 50 cm</p>		<p>Sitzbreite</p> <p>Sitzkissenbreite: 36 / 41 / 46 cm</p> <p>Effektive Sitzbreite:</p> <p>36 bis 46 cm (Kissenbr. 36 cm)</p> <p>41 bis 51 cm (Kissenbr. 41 cm)</p> <p>46 bis 56 cm (Kissenbr. 46 cm)</p>
	<p>Gesamthöhe</p> <p>ohne Kopfstütze</p> <p>14" Antriebsräder: min. 97 / max. 102 cm</p>		<p>Sitzkissenbreite</p> <p>nominal</p> <p>36 / 41 / 46</p>
	<p>Sitztiefe</p> <p>einstellbar: 41 - 51,5 cm</p>		<p>Rückenwinkel (einstellbar)</p> <p>mechanisch stufenartig: -8,5° / 3,5° / 13,5° / 23°</p> <p>elektrisch: bis 30°</p>
	<p>Transporthöhe</p> <p>Armlehnen demontiert, Rücken heruntergeklappt</p> <p>mit 14" Antriebsrädern und 9" Lenkrädern: 61 cm</p>		<p>Sitzkantelung (einstellbar)</p> <p>mechanisch stufenartig: bis 30°</p> <p>elektrisch: 0 - 25°</p>



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen / Transferwagen

Gehhilfen / Transferhilfen / Positionierungshilfen

Scooter

Elektro-Antriebe

Bad & WC

XXL-Produkte

Anti-Dekubitus

CustomLine (XXL-Sonderbau)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

www.dietz-rehab.de

