

KÜSCHALL K-SERIES 2.0Benutzergewicht: **max. 130 kg****Grundpreis: 4.065,00**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis
 Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
DKA0067		KÜSCHALL K-SERIES Standard-Konfiguration: • Auswahl aus 10 Sitzbreiten (320 - 500 mm), 8 Sitztiefen (350 - 525 mm), 15 Rückenhöhen (270 - 480 mm), 8 Sitzhöhen vorn (450 - 520 mm), 11 Sitzhöhen hinten (390 - 490 mm) und 20 Unterschenkellängen (290 - 480 mm) • Aluminium-Rahmen 75° • Standard-Aluminium-Rücken mit Rückenbügel • Anpassrücken, gepolstert, einstellbar • Standard-Schiebegriffe, fest, kurz • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium • Standard Hinterradachse mit fester Achsposition • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Schwalbe Rightrun Hinterradbereifung Schwarz/Grau und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen	4.065,00
DKA0000		MyKüschall Sonderanfertigung - Bitte auswählen, wenn Sonder-Rahmenfarbe gewünscht ist (DHA4050); Bitte vollständig beschreiben, per Fax oder E-Mail	auf Anfrage
POSITIONIERUNGSPAKETE			
DKA0200		Positionierungspaket Libra: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DKA2720) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DKA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 320-340 mm, ST 350-375 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
DKA0220		Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DKA2720), Invacare Matrix MX2 Rücken (DKA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DKA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 320-340 mm und 480-500 mm, ST 350-375 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
DKA0230		Positionierungspaket 3 Libra/Elite E2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DKA2720), Invacare Matrix Elite E2/Elite E2 Deep Rücken (DKA2316-2357) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DKA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 320-340 mm, ST 350-375 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
RAHMEN			
ALUMINIUM-RAHMEN			
DKA1040		Aluminium 75° (NC: ST 475 - 525 mm, Aktivbremse)	◆
DKA1050		Aluminium 75°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, Aktivbremse)	162,00
DKA1060		Aluminium 75°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm, Aktivbremse)	162,00
DKA1070		Aluminium 90° (NC: ST 475 - 525 mm, 5" Vorderräder, Aktivbremse)	162,00
DKA1080		Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, 5" Vorderräder, Aktivbremse)	162,00
DKA1090		Aluminium 90°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm)	162,00
SITZKONFIGURATION			
SITZFEDERUNG (nur mit 24" Hinterrädern)			
DKA1200		Sitzfederung für Benutzergewicht 40 - 65 kg ¹⁾	534,00
DKA1210		Sitzfederung für Benutzergewicht 65 - 85 kg ¹⁾	534,00
DKA1220		Sitzfederung für Benutzergewicht 85 - 100 kg ¹⁾	534,00
1) NC: SB 320, 480 - 500 mm, ST 350 mm, Sitzposition 3, SHh 390 - 430 mm, Achspositionen variabel, 25" und 26" Hinterräder, Alber Anbau Kit			



SITZBREITE (SB) 320 - 500 mm

DKA1310	320 mm (NC: Rückenrahmenmaterial Titan, Invacare Matrix Rücken, Sitzbespannung anpassbar, Invacare Matrix Sitzkissen)		☐
DKA1315	340 mm (NC: Invacare Matrix Rücken, Invacare Matrix Sitzkissen, Carbon- und Kunststoff-Kleiderschutz)		☐
DKA1320	360 mm (NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite, Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐
DKA1325	380 mm		☐
DKA1330	400 mm		☐
DKA1335	420 mm		☐
DKA1340	440 mm		☐
DKA1345	460 mm		☐
DKA1350	480 mm (NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm, Fußplatte hochklappbar)		☐
DKA1355	500 mm (NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm, Fußbügel Titan, Fußplatte hochklappbar)		☐



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

SITZTIEFE (ST) 350 - 525 mm


DKA1410	350 mm (NC: Sitzposition 1 und 2, Invacare Matrix Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		☐
DKA1420	375 mm (NC: Invacare Matrix Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		☐
DKA1435	400 mm		☐
DKA1450	425 mm		☐
DKA1465	450 mm		☐
DKA1475	475 mm (NC: Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐
DKA1490	500 mm (NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite, Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐
DKA1495	525 mm (NC: Sitzbespannung anpassbar, Invacare Matrix Flo-tech Lite, Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐




Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.

SITZPOSITION

DKA1500	Position 1 (= 140 mm), (sehr aktiv)		☐
DKA1510	Position 2 (= 125 mm)		☐
DKA1520	Position 3 (= 110 mm)		☐
DKA1530	Position 4 (= 95 mm)		☐
DKA1540	Position 5 (= 80 mm), (weniger aktiv)		☐

**RÜCKENHÖHE (RH) 270 - 480 mm**

DKA1600	Bei einem Invacare Matrix Rücken ist die Rückenhöhe abhängig vom gewählten Positionierungsrücken - Bitte diese Option (DKA1600) auswählen, wenn ein Invacare Matrix Rücken oder ein Positionierungspaket gewählt wird. (Nur möglich mit Rückenbügel tief montiert). ²⁾		☐
DKA1605	270 mm ^{1) 2) 3)}		☐
DKA1610	285 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1615	300 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1620	315 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1625	330 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1630	345 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1635	360 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1640	375 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1645	390 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1650	405 mm ¹⁾		☐
DKA1655	420 mm ¹⁾		☐
DKA1660	435 mm ¹⁾		☐
DKA1665	450 mm ¹⁾		☐
DKA1670	465 mm ¹⁾		☐
DKA1675	480 mm ¹⁾		☐



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.


1) NC: Rückenbügel tief montiert

2) NC: Transportbefestigungs-Kit


3) NC: Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt


SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 520 mm

DKA1740	450 mm (NC: 5" Vorderräder)		☐
DKA1745	460 mm (NC: 5" Vorderräder)		☐
DKA1750	470 mm		☐
DKA1755	480 mm		☐
DKA1760	490 mm		☐
DKA1765	500 mm		☐
DKA1770	510 mm		☐
DKA1775	520 mm		☐




Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 390 - 490 mm			
DKA1815	390 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar; Achspositionen variabel, 26" Hinterräder)		☐
DKA1820	400 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar; Achspositionen variabel, 26" Hinterräder)		☐
DKA1825	410 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar)		☐
DKA1830	420 mm		☐
DKA1835	430 mm		☐
DKA1840	440 mm		☐
DKA1845	450 mm		☐
DKA1850	460 mm		☐
DKA1855	470 mm		☐
DKA1860	480 mm		☐
DKA1865	490 mm (NC: 24" Hinterräder)		☐
UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 290 - 480 mm			
Unterschenkelänge maximal: SHv - 30 mm beim 75°-Rahmen, SHv - 40 mm beim 90°-Rahmen			
Bei einer UL < 390 mm und abhängig von der jeweiligen Konfiguration kann die Fußplatte hochmontiert sein.			
		Bestimmung der Unterschenkelänge (UL): 1) Unterschenkelänge des Nutzers ohne Sitzkissen messen 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen 3) Ergebnis als UL eintragen	
DKA1918	290 mm		☐
DKA1920	300 mm		☐
DKA1922	310 mm		☐
DKA1924	320 mm		☐
DKA1926	330 mm		☐
DKA1928	340 mm		☐
DKA1930	350 mm		☐
DKA1932	360 mm		☐
DKA1934	370 mm		☐
DKA1936	380 mm		☐
DKA1938	390 mm		☐
DKA1940	400 mm		☐
DKA1942	410 mm		☐
DKA1944	420 mm		☐
DKA1946	430 mm		☐
DKA1948	440 mm		☐
DKA1950	450 mm		☐
DKA1952	460 mm		☐
DKA1954	470 mm		☐
DKA1956	480 mm		☐
RÜCKEN			
RÜCKENRAHMENMATERIAL			
DKA2000	Aluminium		◆
DKA2050	Titan (NC: SB 320 mm, Rückenbügel tief montiert, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Transportbefestigungs-Kit)		316,00
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
DKA2100	Standard-Rücken mit Rückenbügel (NC: ohne Rückenpolster; Invacare Matrix Rücken, Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		◆
DKA2150	Rücken mit Rückenbügel tief montiert (NC: Anpassrücken, Aero-Rücken, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt)		☐
RÜCKENPOLSTERUNG			
DKA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar; Schwarz (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		326,00
DKA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbinden (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		326,00
DKA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte auswählen, wenn Invacare Matrix Rücken gewählt wird)		☐
INVACARE MATRIX RÜCKEN			
DKA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm)		1.296,00
DKA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm)		1.296,00
DKA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm)		1.296,00
DKA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm)		1.296,00
DKA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



2100

2150



2220

2230

DKA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	1.081,00
DKA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	1.081,00
DKA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	1.081,00
DKA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	1.081,00
DKA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	1.081,00
DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 460 mm)	924,00
DKA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)	924,00


RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 5 beachten)


DKA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)	○
DKA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)	○
DKA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)	○
DKA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)	○
DKA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)	○
DKA2370	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)	○
DKA2372	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)	○

SCHIEBEGRIFFE


DKA2400	Ohne Schiebegriffe (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens haben die Rückenrohre eine Höhe von 370 mm gemessen ab Sitz)	○
DKA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 450 mm (gemessen ab Sitz) montiert)	◆
DKA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 450 mm (gemessen ab Sitz) montiert)	○
DKA2430	Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt (nicht in Kombination mit Rückenhöhe 285 - 330 mm und Armlehnenrohre)	322,00
DKA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert	298,00
DKA2450	Schiebegriffe abklappbar (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 420 mm (gemessen ab Sitz) montiert), (nicht in Kombination mit Rückenhöhe 315 - 330 mm und Armlehnenrohre)	108,00


RÜCKENWINKEL (RW)


DKA2520	RW 78°	○
DKA2540	RW 82°	○
DKA2560	RW 86°	◆
DKA2580	RW 90°	○
DKA2590	RW 94°	○


SITZ
SITZBESPANNUNG

DKA2600	Standard-Sitzbespannung	◆
DKA2610	Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft (NC: ST 525 mm)	86,00


SITZKISSEN

DKA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen	134,00
DKA2710	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen	273,00
DKA2720	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)	582,00
DKA2730	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten, Lieferzeit verlängert sich um ca. 5 Arbeitstage)	491,00
DKA2748	Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen	491,00




Invacare® Matrix® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Invacare® Matrix® Vi, mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SITZOPTIONEN			
DKA2800	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen		195,00
DKA2910	Sitzpolstertasche groß		64,00
FUSSAUFLAGEN			
FUSSAUFLAGENART			
DKA3200	Fußbügel Aluminium hydro-geformt		◆
DKA3210	Fußbügel Titan		316,00
DKA3220	Fußplatte Carbon, winkeleinstellbar (NC: Fußauflagenabdeckung)		325,00
DKA3230	Fußplatte hochklappbar, winkeleinstellbar (NC: Adduktionsrahmen, SB 480 - 500 mm, Fußauflagenabdeckung)		391,00
FUSSAUFLAGENABDECKUNG			
DKA3290	Fußauflagenabdeckung		43,00
WADENBAND			
DKA3300	am Rahmen montiert		◆
DKA3305	am Supporter montiert		○
SEITENTEILE			
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ			
DKA3405	Kunststoff - Kleiderschutz, rückschwenkbar		○
DKA3420	Carbon - Kleiderschutz, rückschwenkbar		164,00
DKA3440	Carbon - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 12 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm), (NC: Armlehnen höhenverstellbar)		218,00
DKA3450	Kunststoff - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 12 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm), (NC: Armlehnen höhenverstellbar)		164,00
ARMLEHNEN			
DKA3480	Armlehnenrohre, nicht verriegelnd, höhenverstellbar, abnehmbar; seitlich abschwengbar; gepolstert (nicht in Kombination mit RH < 315 mm und abklappbaren oder rückversetzten Schiebegriffen), (NC: Alber Anbau Kit)		315,00
DKA3490	Armlehne, höhenverstellbar; kurzes Polster; nicht verriegelnd (NC: SHh < 420 mm)		326,00
DKA3495	Armlehne, höhenverstellbar; langes Polster; nicht verriegelnd (NC: SHh < 420 mm)		326,00
FARBEN UND DESIGN			
RAHMENFARBE			
DKA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)		○
DKA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)		○
DKA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		○
DKA4030	Karminrot (RAL 3002)		○
DKA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		○
DKA4060	Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾		316,00
DKA4070	Atomic-Violett ¹⁾		316,00
DKA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾		316,00
DKA4130	Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾		316,00
DKA4140	Royalblau ¹⁾		316,00
DKA4150	Rubinrot Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾		316,00
DKA4170	Dynamite-Orange ¹⁾		316,00
DKA4180	Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾		316,00
DKA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)		654,00
1) Die Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage			
STYLING			
DKA4190	Design-Element		164,00
DKA4195	Küschall Markenlogo		◆
FARBE DESIGN-ELEMENT			
DKA4200	Schwarz		○
DKA4210	Dunkelgrau		○
DKA4220	Hellgrau		○
DKA4230	Rot		○
DKA4240	Blau		○
DKA4250	Gold		○
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO			
DKA4300	Schwarz		○
DKA4310	Rot		○
VORDERRÄDER			
DKA5000	3" Skaterrad (24 mm breit)		○
DKA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○
DKA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		○
DKA5150	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		126,00



DKA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	126,00
DKA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	126,00
DKA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)	○
DKA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)	○
DKA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	126,00
DKA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	126,00
DKA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	126,00
HINTERRÄDER		
RADSTAND		
DKA6020	Achspannung fest	◆
DKA6030	Achspannung variabel, 3 Positionen (NC: SHh < 410 mm, Carbon-Achse)	370,00
DKA6040	Achspannung variabel, 5 Positionen (NC: SHh < 410 mm, Carbon-Achse)	380,00
TYP DER 1. HINTERRADACHSE		
DKA6050	Vario-Ax, einstellbarer Winkel 1° / 3° / 7° / 10° (NC: 6° Radsturz der zweiten Achse, Alber Anbau Kit, Performance-Bremse)	489,00
DKA6060	Standard-Achse	◆
DKA6070	Carbon-Achse (NC: Alber Anbau Kit)	179,00
POSITION DER 1. HINTERRADACHSE, nur zusammen mit Achspannung variabel!		
Bei Wahl einer 2. Hinterradachse muss für die 1. Achse die 1. Position gewählt werden.		
DKA6100	1. Position von vorn	○
DKA6110	2. Position von vorn	○
DKA6120	3. Position von vorn	○
DKA6130	4. Position von vorn	○
DKA6140	5. Position von vorn	○
RADSTURZ DER 1. HINTERRADACHSE		
DKA6200	0°	○
DKA6210	3°	○
DKA6220	6° (NC: Vario-Ax als 2. Hinterradachse, Alber Anbau Kit)	○
TYP DER 2. HINTERRADACHSE		
Nur mit Achspannung variabel, 5 Positionen! Position der 2. Achse ist automatisch die 5. Position von vorn.		
DKA6230	Standard-Achse (NC: Alber Anbau Kit)	141,00
DKA6240	Vario-Ax, einstellbarer Winkel 1° / 3° / 7° / 10° (NC: Alber Anbau Kit, Performance-Bremse)	489,00
RADSTURZ DER 2. HINTERRADACHSE		
Radsturz der 2. Achse darf max. 3° vom Radsturz der 1. Achse abweichen! Bei Verwendung EINER Vario-Ax ist die andere Achse lediglich mit einem Radsturz von 0° oder 3° möglich.		
DKA6250	0°	○
DKA6260	3°	○
DKA6270	6°	○
TETRA-CLIP		
DKA6300	Tetra-Clip (NC: Spinergy LXX-Hinterräder, Alber Anbau Kit)	152,00
HINTERRADGRÖSSE		
DKA6410	24"	◆
DKA6420	25" (NC: Pannenschutz, Alber Anbau Kit)	○
DKA6430	26" (NC: Alber Anbau Kit, Aktiv-Bremse)	○
HINTERRADAUSFÜHRUNG		
DKA6510	24", 26" küschal® Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, schwarze Nabe und schwarze Felge	◆
DKA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, farblose Starec-Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifungen)	348,00
DKA6550	24", 25" Spinergy LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifungen, Hand- und Speichenschutz Schwarz)	784,00
HINTERRADBEREIFUNG		
DKA6600	24" MAXXIS LITE GUARD, Leichtgewicht mit Fischgrätenprofil und Silvershield-Pannenschutz, 045mm EPS-Polyfasergewebe	◆
DKA6620	22", 24", 25", 26" Lenco PRIMO SENTINEL Pannensichere Bereifung mit 3 mm starken Pannenschutzgürtel	79,00
DKA6625	24" MAXXIS ALPHA PROTECT, Pannensicher, aus extra leichtem EPS Polyfasergewebe nur für 24" High Performance Hinterrad	89,00
DKA6630	24", MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz	99,00
DKA6660	24" Pannensicher, Schwarz (NC: Pannenschutz, Performance-Bremse)	59,00
PANNENSCHUTZ		
DKA6680	Pannenschutz	109,00
GREIFREIFEN		
DKA6700	24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	251,00
DKA6710	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm	◆
DKA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)	238,00



DKA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		534,00
DKA6780	24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		○
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
DKA6900	24", 26" Transparent		228,00
DKA6910	24", 26" Schwarz		228,00
ALBER ANBAU KIT			
DKA6950	E-Motion und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER (NC: Stockhalter, Transiträder 3")		1.145,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DKA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen		◆
DKA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		108,00
DKA7240	Aktiv-Bremse		108,00
DKA7250	Aktiv-Bremse, leicht		108,00
DKA7300	Bremshebelverlängerung für Standard-Bremse		64,00
SICHERHEITSZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DKA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		173,00
DKA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		173,00
DKA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")		354,00
DKA7600	Transportbefestigungs-Kit inkl. Sicherheitsgurt mit Schnappverschluss und Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte (nur für Rückenhöhe ≥ 400 mm und Aluminium-Rahmen)		64,00
POSITIONIERUNGSGURTE			
DKA7800	Positionierungsgurt mit Schnappverschluss		86,00
DKA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		207,00
DKA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		207,00
DKA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		207,00
REFLEKTOREN			
DKA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆
DKA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		○
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DKA8010	Vorderrahmenschilder, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		64,00
DKA8200	Stockhalter rechts (NC: Alber Anbau Kit)		108,00
DKA8210	Stockhalter links (NC: Alber Anbau Kit)		108,00
DKA8300	Transiträder 3"		282,00
DKA8500	Luftpumpe (NC: SB 340 mm)		20,00
DKA8550	Werkzeugsatz		
DKA8650	Rädertasche für den Transport		174,00
DKA8600	Sitzstreben-Set vertikal zur Erzielung aller Sitzhöhen hinten		749,00
DKA8680	24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)		749,00
DKA8800	Bodypoint Wadenband		130,00
DKA8850	Bodypoint Tasche		125,00
BEMERKUNGEN			



Tabelle 1: Rahmen und Unterschenkellänge im Verhältnis zur Sitzhöhe (in mm)

Rahmen	24" HR				25" HR				26" HR			
	SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm	
			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte
75° kurz	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° kurz	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Adduktion	480	S	370-450	x	490	S	370-460	x	500	S	370-470	x
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Adduktion	480	S	390-440	x	490	S	390-450	x	500	S	390-460	x
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Seitenteil in Abhängigkeit zu Hinterradgröße und Sitzhöhe hinten

Sitzhöhe hinten	24" Hinterrad					25" Hinterrad					26" Hinterrad				
	Position					Position					Position				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

		Sitzbreite in mm									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Rahmen kurz											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabelle 4: Übersicht Rahmenart in Verbindung mit Hinterradgröße und Vorderradgröße

Rahmen	24" Hinterrad			25" Hinterrad			26" Hinterrad		
	Vorderrad			Vorderrad			Vorderrad		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° kurz	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
75° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° kurz	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° Standard	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° + 50 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
75° Adduktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Adduktion	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗